

127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?	X					6.11.2.6	
128	A altura do beirito respectivo com vista de pessoa em cadeira é de aprox. 60 cm?		X				6.11.3	
129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?		X				6.11.3	
130	Existe sanitário acessível com entrada independente dos sanitários coligados, de acordo com o uso da edificação?	X					7.4.3	
131	A superfície de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e regular, tal que, esteja não	X					6.3.2.6.3.4	

GERAL

132	As janelas e portas são independentes e amovíveis, estando acessíveis e mobiláveis?							
133	Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (placa sonora, visual, acionada através de pressão ou alavanca) instalado a 1,10 m do piso e com cor contrastante?	X					7.4.3	
134	Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (placa sonora, visual, acionada através de pressão ou alavanca) instalado a 1,10 m do piso e com cor contrastante?	X					7.5.a)	
135	Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (placa sonora, visual, acionada através de pressão ou alavanca) instalado a 1,10 m do piso e com cor contrastante?	X					5.6.4.1	
136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	X					4.5.9	
137	Em caso de porta de vidro, a abertura é para o lado externo do sanitário ou box, acessível?		X				6.11.2.4	
							7.5.f)	

PORTAS



138	Não ocorre de política específica as portas com largura mínima de 1m nas circulações destinadas a portadores?	X			6.11.2.4. 6.11.2.12 10.11.1
139	A porta possui pivô(s) horizontal com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, a fixação no lado oposto da alçofana da porta e alinhado com a maçaneta (Fig. 84)?	X			6.11.2.7 Figura 84 7.11.5
140	Ha sinalização visual no sentido da porta (ex: seta LED) e sinalização tátil (ex: seta tátil) no sentido da porta, no lado externo e no lado interno, a uma altura entre 1,20m e 1,60m em plano?	X			5.4.1

141	Verificação da altura e largura de 2,00m, com plano inclinado, informando o "nível"?				
142	Existência de transição de 0,80 m x 0,20 m (de 0,80 m de largura e 0,20 m de altura) para a base da porta?	X			7.5
143	A base da porta, altura entre 0,40 m e 0,45 m, sem acento, e o máximo de 0,40 m de altura com acento?	X			7.7.2.1
144	A base da porta possui berrito frontal?	X			7.7.2.1
145	Ha barreira de acesso frontal e, em compensação, mínimo de 0,60 m (0,40 m nas paredes, e 0,60 m na lateral da porta sanitária) distanciando 0,75 m do piso acabado e 0,30 m do bordo frontal da base?	X			7.7.2.2 Figuras 103 e 104
146	Existência de apoio vertical com comprimento mínimo de 0,30 m, fixado na parede lateral da porta sanitária distanciando 0,85 m do piso acabado e 0,30 m do bordo frontal da base?	X			7.8 (figura 113)
147	O acionamento da válvula de descargas é a no máximo 1,40 m do piso?	X			7.7.3.1
148	No caso de caixa acoplada a barra de apoio horizontal, trave para apoio de mãos, possui altura máxima de 0,80 m?	X			7.7.3.3

REVISÃO 01/2018

148	O acionamento de descarga em curva acoplada é do tipo alavanca, ou sensorial?	X					7.7.3.2	
149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distância 0,30m do piso?	X					7.5.d) Figura 98	
150	Nos banheiros acessíveis há pelo menos 1 lavatório quando instalado em bancada, com altura superior da borda entre 78 e 80 cm, e	X					7.10.3	
151	As barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a no máximo 0,50m da parede e da borda frontal e, no caso de barra horizontal, a partir superior de 0,78 e 0,80m do piso e no caso de barra vertical, com no mínimo 0,10m de comprimento e 0,09m do piso?	X					7.8.1 Figuras 113 e 114	
152	As barras dos lavatórios acessíveis são acionadas por alavanca, sensorial ou dispositivo equivalente?	X					7.8.2	
152-A	Existe área de aproximação frontal para P.M.R. com dimensões mínimas de 0,80m x 1,20m?	X					7.7.2.2 7.7.2.3 Figuras 106 a 108 7.7.2.4	
153	Existe área de aproximação frontal para P.M.R. com diâmetro mínimo de 0,90m? Para os encostos, a altura da borda frontal e total 0,70m e 0,90m?	X					7.10.4	
154	As barras de descarga e do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00m do piso?	X					7.10.4.3	
156	Os encostos possuem barras de apoio em ambos os lados, com diâmetro de 0,30m (a partir do eixo) comprimento mínimo de 0,70m e, além da altura de 0,25m do piso, acabado?	X					7.10.4.3	

LAVATÓRIO

MIC LÓRIO

167	No boxe há extra de apoio de 0,40" na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?	X					7.12.3 Figura 126 a)
168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está instalado com o piso adjacente e possui grifos ou ralos fora da área de manobra e transferência?	X					7.12.4

169	Há área de transferência lateral a banheira com dimensões mínimas de 0,80m x 1,20m?	X					7.13.2 Figuras 127 e 128
170	A banheira possui altura máxima de 0,40m?	X					7.13.2.1
171	O acionamento do comando da banheira está a uma altura de 0,80m do piso acabado?	X					7.13.2.3
172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais, na parede frontal e outra vertical na parede lateral?	X					7.13.2.4 Figura 129
173	Os Vestiários acessíveis estão localizados em área acessível?	X					7.3.1
174	Área Vestiário acessível sem entrada independente?	X					7.4.2
175	As superfícies de piso dos Vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não resslizante, e antiderrapante, estando-se, se for molhado, há no mínimo 65% do total de cada área molhada acessível, com no mínimo uma considerável separadamente, se houver divisão por sexo?	X					7.12.4
176	Os sanitários, Banheiros e Vestiários acessíveis possuem dispositivos de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) instalados através de pressões ou alarmes instalados a 40 cm do piso e com cor contrastante?	X					7.4.5
178	Os indicadores (ou um instalado) em altura de 0,80m a 1,30m do piso?	X					5.6.4.1
179		X					4.6.9

MANEIRA

MANEIRA

198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°	X					89.1	
199	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os	X					53.2 Figuras 31 e 32 53.5.1	

	Símbolos de gestante, pessoa com deficiência, pessoa idosa, pessoa obesa, pessoa com mobilidade reduzida						Figuras 35 a 39	
200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (15% com no mínimo 160)	X					10.19	
201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suportar carga de 150 Kg	X					4.7	
202	A mobília e não obrigatório, mas a área de circulação das rotas acessíveis	X					4.3.3	
203	Para M, R e P, 80 x 1,23 m, apoiado nos assentos fixos e 100 da falha para circulação de pedestres	X					8.9.3	
204	Acredita-se entre os móveis ou parapeitos internos e no mínimo de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m	X					4.3	
205	As mesas possuem altura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m	X					9.3.1.3	
206	As mesas ou superfícies de trabalho permitem aproximação frontal da altura de olhos com uma altura livre mínima de 0,73 m, e a superfície de trabalho - sua menor largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m	X					9.3.1.4	





TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos com apoios isométricos, há também espaço para P.C.R. com dimensões de 0,80 m x 1,20 m.					X				8.2.1.2	
	208	A sinalização informativa referente às linhas disponíveis nos pontos de embarque.					X				8.2.1.3 5.2.7	
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que tenha uma mensagem de texto (TDD) ou tecnologia similar instalada a uma altura entre 9,75 m e 1,80 m do piso acabado.					X				6.3.2	
	210	Pelo menos um telefone de cada categoria (segundo dimensões, espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso do elemento sonoro).					X				8.3.1.8.1	
	211	Caso exista cabine telefônica, pelo menos uma é acessível e possui direções que garantem um M.R. (0,90 m x 1,20 m) com aproximação frontal.					X				8.4.2	
	212	O telefone da cabine acessível está montado suspenso, na parede, posta a altura.					X				8.4.2	
	213	Em frente a cabine de espaço para rotulação de 120 cm, cabine de rotulação de 120 cm x 1,20 m.					X				8.4.2	
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas adjacentes de árvores envolvendo as laterais do passeio, há medidas de proteção com vão de no máximo 15 mm e inclinação em relação ao piso adjacente.					X				8.8.3	
	215	O balcão de atendimento e as informações está facilmente identificadas, localizado em rota acessível.					X				9.2.1.1	



Ricardo Damasceno Sampaio
Rua 23 de Abril, nº 100, Jd. Primavera
Aeroporto - Itapetininga - SP
CEP: 13.170-000
Portaria nº 141/2023

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, **DAYVID BERTULINO SILVA CAMARÃO**, Nº 57467-1, **DECLARO**, na qualidade de representante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE** (CNPJ nº 13.093.000/0001-90), **RESPONDO** pelo Projeto (Nº) **RE-ADAPTAÇÃO DO PAVILÃO DE EXPOSIÇÃO DO CONTRATO DE REPOSIÇÃO EM** do convênio do SIF (ONV) para fins de depósito no Anexo da Instrução Normativa nº XX de XX de XXXXX de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos todos os itens de acessibilidade constantes na Lista de Verificação de Acessibilidade, de acordo com o

Projeto (Nº) **RE-ADAPTAÇÃO DO PAVILÃO DE EXPOSIÇÃO DO CONTRATO DE REPOSIÇÃO EM** do convênio do SIF (ONV) para fins de depósito no Anexo da Instrução Normativa nº XX de XX de XXXXX de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos todos os itens de acessibilidade constantes na Lista de Verificação de Acessibilidade, de acordo com o

Projeto (Nº) **RE-ADAPTAÇÃO DO PAVILÃO DE EXPOSIÇÃO DO CONTRATO DE REPOSIÇÃO EM** do convênio do SIF (ONV) para fins de depósito no Anexo da Instrução Normativa nº XX de XX de XXXXX de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos todos os itens de acessibilidade constantes na Lista de Verificação de Acessibilidade, de acordo com o


Dayvid Bertulino Silva
Arquiteto (OAB nº 13.093/0001-90)
E.A. nº 15.15.16.11


Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo,
Meio Ambiente e Agropecuária



CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ,
HORIZONTE - CE.



