

	ASSENTO PARA O CHÃO DE 420MM. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETO DE FABRICAÇÃO.		PANDIN	UND.	8	1463,3300	MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 11.706,64	ONZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	
13	- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 26, SENDO 2 VÃOS COM 4 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA 26 COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO, COM DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR VÃO, COM ABERTURA EM ALTO RELEVO DE 25MMX4MM DO LADO DIREITO E FUNDO DESTINADA AO ENCAIXE INTERNO DOS CABIDES DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE 15KG. PORTAS COM FURACOES PARA VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DIREITA DE CADA PORTA COM NO MINIMO 14 FUROS CIRCULARES COM 6MM DE DIÂMETRO EM FORMAÇÃO, SEM DOBRADIÇAS, COM ARTICULAÇÃO PIVOTANTE COM FECHAMENTO ATRAVÉS VARÃO COMPOSTO POR 2 BARRAS CIRCULARES, ACOPLADO A UMA LINQUETA MOLDADE NO DISPOSITIVO POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO TRIPLIO (SUPERIOR, INFERIOR E CENTRAL), SENDO FIXADO A PORTA COM A UTILIZAÇÃO DE 2 PINOS GUIAS PARA REGULAGEM DO VARÃO E TRAVADO PELO PITÃO COM DISPOSITIVO PARA CADEADO INJETADO EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA. COMPOSTO DE 4 PÉS EM POLIPROPILENO ALTO IMPACTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 122MM DE ALTURA E COM DIÂMETRO DE 3" COMPOSTO POR SISTEMA COM REGULAGEM DE ALTURA. PINTADAS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELEIROSSTATICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA. MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO (SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS); DIMENSÕES TOTAIS MÍNIMAS OU APROXIMADAS: 192CM ALTURA X 66CM LARGURA X 42CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRATELEIRAS FORMADA POR 4 TRAVESSAS SENDO 2 LATERAIS DIREITO/ESQUERDO EM CHAPA DE AÇO 22 COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 65MM DE ALTURA X 585 MM DE LARGURA X 20MM DE PROFUNDIDADE COM 9 DOBRAS, POSSUIR 1 TRAVESSA CENTRAL ENCAIXADA POR DESLIZAMENTO ENTRE AS TRAVESSAS FRONTAIS E TRASSEIRAS EM CHAPA #22 COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 52MM DE ALTURA X 585MM DE ALGURA X 18MM DE PROFUNDIDADE COM 4 DOBRAS, POSSUI 3 REFORÇOS INFERIORES TIPO "ÔMEGA" EM CADA PRATELEIRA NA CHAPA 26 (0,45MM). FIXADO HORIZONTALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NO FUNDO DA PRATELEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA 120KG OU SUPERIOR DE CARGA; COMPOSTO DE 12 COLLUNAS BIPARTIDAS SENDO 4 INFERIORES E 8 SUPERIORES COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ENCAIXE CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 20, SENDO 4 UNIDADES INFERIOR COM 650MM DE ALTURA E 4 SUPERIORES COM 650MM DE ALTURA, DOBRA PERFILADA EM "L" DE 35X35 MM COM CONFORMAÇÃO NA PARTE CENTRAL E BORDAS CONFORMADAS E REBATIDAS. COLLUNAS INFERIORES COM 11 ESTAMPO PARA ENCAIXE DE PRATELEIRAS E 1 ESTAMPO PARA ENCAIXE DA COLLUNA SUPERIOR, COLLUNAS SUPERIORES COM 12 ESTAMPO PARA ENCAIXE DE PRATELEIRAS E REDORTE PARA O ENCAIXE DA COLLUNA INFERIOR, 4 SAPATAS EM "L" COM SUSTENTAÇÃO TRIANGULAR, POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA DA COLLUNA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MEDINDO 35X35mm DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 1850MM DE ALTURA POR 920MM DE LARGURA COM 600MM DE PROFUNDIDADE MESA DE CENTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO EM FORMATO OVAL COM 600MM DE DIÂMETRO CONFECCIONADO EM MDF 25MM DE ESPESSURA, REVISTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM PINTURA UV TEXTURIZADA.	S A	UND.	12	2006,6700	DOIS MIL E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 24.080,04	VINTE E QUATRO MIL E OTENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS	OITOCENTOS E OTENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS
14			NOTAVEL	UND.	2	443,3300	QUATROCIENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 886,66		
15	DOUTRINA HOSPITALAR ARTICULÁVEL		MODELO	UND.	2	1810,0000	MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS	R\$ 3.620,00		

	FERRO FUNDIDO. COLLUNA EM TUBO REDONDO DE AÇO ESMALTADO PINTADO COM TINTA EPÓXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTAS TEMPERATURAS, COM ACONIONAMENTO TIPO AXIAL POR MEIO DE MOLA E ESTOFAMENTO COM LAMINADO DE ESPUMA COM 7 CM DE ESPESSURA MÍNIMA DE DENSIDADE D26. DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 50CM; LARGURA 60CM; COMPRIMENTO 175CM. GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	MODELO	UND.	2	18%,6700	MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 3.793,34	TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
17	- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO TRIPLIO COM 3 DIVISÕES, COM PANOS DE ALGODÃO UTILIZADOS COMO PAINEL. DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS: ALTURA 170CM; LARGURA 60CM; COMPRIMENTO 210CM.	BIOMBO	UND.	2	18%,6700	MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 3.793,34	TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
18	- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, LEITO ACOLOCHADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURVIN, CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, COMPOSTO DE PÉS FIXOS COM PONTEIRA DE BORRACHA. DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS: 190CM X 65CM X 85CM	DIVÃ	UND.	3	1942,6700	MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 5.828,01	CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E UM CENTAVO
19	- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, EM TUBO REDONDO COM PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO, COM REVESTIMENTO DE PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS: ALTURA 45CM; LARGURA 45CM; COMPRIMENTO 42CM.	ESCADA COM DOIS DEGRAUS	UND.	10	633,0000	SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$ 6.330,00	SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS
20	- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: APOIO (PLÁSTICO PP) PARA OS PÉS, INDIVIDUAIS ARTICULADOS; APOIO (PLÁSTICO PP) PARA O BRAÇO; ASSENTO EM TECIDO DE POLIAMIDA (NYLON) PRETO; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 3/4"; FREIOS BILATERAIS TIPO ESTICADO; PUNHOS PARA CONDUÇÃO EM PVC PRETO; DOBRÁVEL EM "X"; ENCOSTO EM TECIDO DE POLIAMIDA (NYLON) PRETO; EXOS HORIZONTAIS DAS RODAS 24" COM DESLIZAMENTO EM ROLAMENTOS; EXOS VERTICAIS DIRECIONAIS (GARFINHOS) COM DESLIZAMENTO EM BUCHA (AÇO); RODAS (PLÁSTICO POLIAMIDA) PROPULSORAS ATRÁS COM SOBRE ARO, PNEU MACIO DE 24"; RODAS (PLÁSTICO PP) DIRECIONAIS NA FRENTE COM PNEU MACIO (PVC) DE 6".	CADEIRA DE RODAS	UND.	2	740,0000	SETECENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 1.480,00	MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
21	- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR TIPO TUFÃO DE COLLUNA COM GRADE COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 60 CM, 3 VELOCIDADES. COLLUNA COM ALTURA REGULÁVEL VARIANDO NA MÍNIMA DE 120CM E MÁXIMO 175CM; COR PRETA, COM DISPOSITIVO OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 145 W, SELO PROCEL "A" NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; CERTIFICADO PELO INMETRO.	VENTISOL	UND.	10	387,6700	TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 3.876,70	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS
22	- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELEVISOR COM TELA PLANA EM LED DE 55"; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMAGEM DE 3840 X 2160; FORMATO TELA 16:9; ÂNGULO DE VISÃO DE 170 X 170; POTÊNCIA DE ÁUDIO DE 20W RMS; COM FUNÇÃO INFINITO SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; FUNÇÃO MADIACAST; ALIMENTAÇÃO 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS PORTUGUÊS; CONEXÕES: - 1 (UMA) ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO; 2 (DUAS) ENTRADA USB 2.0; 3 (TRÊS) ENTRADAS HDMI; 1 (UMA) RJ 45 (LAN); COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO.	PHILCO	UND.	1	4923,3300	QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 4.923,33	QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
23	- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: APARELHO DE TELEFONE COM FIO, 3 AJUSTES DE VOLUME, DISCAGEM PULSO E TOM, TECLAS REDISCAR, MUDO E FLASH. DEVE COMPOR O TELEFONE: 1 APARELHO DE TELEFONE, 1 MONO FONE, 1 CORDÃO ESPIRAL, 1 CORDÃO TELEFÔNICO, MANUAL DO USUÁRIO.	INTELBRAS	UND.	10	93,3300	NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 933,30	NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS

24	- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SUPORTE DE PAREDE PARA TV SUPORTE DE PARA TV COM BRAÇO, FABRICADO EM AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO FIXO UNIVERSAL, POLEGADAS 10" - 85", CAPACIDADE DE CARGA: 100KG, ACOMPANHAR KIT DE PARAFUSOS, MANUAL DE INSTRUÇÕES E NÍVEL DE BOLHA.	BRASFORMA	UND.	2	139,3300	CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 278,66	DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
25	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MÉDIO PORTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRAFICO ; POSSUIR DISPLAY TOUCH-SCREEN COLORIDO DE NO MÍNIMO 2,7 POLEGADAS; VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 36 PPM; RESOLUÇÃO DE 600 X 600 DPI; VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 1 GHZ DUAL CORE; MEMÓRIA PADRÃO 512 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLIX) AUTOMÁTICO DE ATÉ 22/23 IPM; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 BASE TX, HI-SPEED USB 2.0 E WIRELESS LAN (IEEE 802.11B/G/N); POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE MÍNIMA PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, A5, A6 E OFÍCIO; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE ATÉ 50 FOLHAS; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE COPIA E IMPRESSÃO SEM USO DO PC; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 1200 X 1200 DPI; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN DRIVE); POSSUIR FUNÇÃO DE FAX COM 33,6KBPS;	PANTUM	UND.	3	4530,0000	QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS	R\$ 13.590,00	TREZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS
26	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA ORIGINAL - SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI ; INTERFACE USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUPLEX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL, PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO; 1 REFIL CIANO; 1 REFIL MAGENTA; 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 PAGINAS PRETO E BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO.	EPSON	UND.	1	1856,0000	MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS	R\$ 1.856,00	MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS
27	AUTO TRANSFORMADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 - POTÊNCIA: 1000VA; AUTO TRANSFORMADOR; COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO/PLÁSTICO, POSSUIR BOBINA COM FIO DE COBRE; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.	MCM	UND.	3	347,0000	TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS	R\$ 1.041,00	MIL E QUARENTA E UM REAIS
VALOR TOTAL DA PROPOSTA								
R\$ 220.447,46								
DUZENTOS E VINTE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS								



PROPOSTA VÁLIDA POR 95 DIAS A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME
 PRAZO PARA ENTREGA 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA
 GARANTIA: 12 MESES

➤ DECLARAÇÃO DE QUE NO COMPROMETIMENTO ENTREGAR JUNTO COM O(S) BEM(S), A GARANTIA EXIGIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO A RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ, OU APRESENTAÇÃO DE TELEFONE 0800 PARA AGENCIAMENTO COM ENVIO SEM QUALQUER ONUS PARA ADMINISTRAÇÃO, ESTA TAMBÉM ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO FORMAL DA LICITANTE, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.

➤ DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, E PROVA PARA PROCESSO LICITATÓRIO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014, LEI FEDERAL Nº 155/2016, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

➤ DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

➤ DECLARO, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO AT. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDA PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS.

➤ DECLARAMOS QUE, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA. DECLARAMOS AINDA QUE, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

➤ DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

02/04/2023



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP. Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metálica na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanizado na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça.	PLATA MOVEIS	POP NEW	UND	15	oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos	R\$ 893,33	treze mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos	R\$ 13.399,95
2	MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP. MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metálica na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mmx900mmx750mm permitida a variação de +/- 5%.	PLATA MOVEIS	POP NEW	UND	2	quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 558,33	mil cento e dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 1.116,66
3	ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhares com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%.	PLATA MOVEIS	ARMARIO ALTO TOP 30	UND	10	mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 1.226,33	doze mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta centavos	R\$ 12.263,30



4	ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo Yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx730mm com variação de +/- 5%.	PLATA MOVEIS	ARMARIO BAIXO TOP 30	UND	20	mil e quatro reais	R\$ 1.004,00	vinte mil e oitenta reais	R\$ 20.080,00
5	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corredeira com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo Yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm.	PLATA MOVEIS	GAVETEIRO 4GAV	UND	10	setecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 779,33	sete mil, setecentos e noventa e três reais e trinta centavos	R\$ 7.793,30
6	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido por ambas as faces na preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5%.	PLATA MOVEIS	REUNIAO	UND	2	mil e sessenta e um reais	R\$ 1.061,00	dois mil, cento e vinte e dois reais	R\$ 2.122,00

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS

- **ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preta. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Apoio braço deve ser injetado em termoplástico. Apoio braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofução a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.

PLATA MOVEIS	JS GIRATORIA	UND	22	setecentos e vinte e cinco reais	R\$ 725,00	quinze mil, novecentos e cinquenta reais	R\$ 15.950,00
--------------	--------------	-----	----	----------------------------------	------------	--	---------------



8	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pés com estrutura fixa contínua em formato de "C" ou em "S", fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm. Braços ancorado ao assento, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apóia braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura.	PLATA MOVEIS	STAR FIXA	UND	20	trezentos e oitenta e nove reais	R\$ 389,00	sete mil, setecentos e oitenta reais	R\$ 7.780,00
9	CADEIRA DE REFEITÓRIO FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Concha tipo monobloco sem braços, manufaturado a partir da injeção em alta pressão de resina termoplástica tipo polipropileno pigmentado e aditivado, com propriedades anti UV, possibilitando exposição da peça aos raios solares. Estrutura fixa quatro pés, formada a partir de perfis tubulares de alumínio de seção retangular, peça deverá ter passado pelo processo de anodização, que promove a formação de uma película decorativa e protetiva.	PLATA MOVEIS	STAR FIXA	UND	10	seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 653,33	seis mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta centavos	R\$ 6.533,30
10	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm X 1850mm X 620mm (A x L x P), dotada de três assentos e encostos individuais tipo concha com dimensões mínimas ou aproximadas de 430 mm x 520 mm x 420 mm (A x L x P) cada. Confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrolítico a pó na cor cinza. Extremidades laterais do assento e encosto com acabamento em perfil metálico cromado; Pés devem ser confeccionados em chapa de aço tubular oblongo com espessura mínima de 1,2mm, com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido em cromado; Entre os pés deve ter fixado tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura mínima de 1,8mm, com dimensões mínimas ou aproximadas de 80 mm x 1820 mm x 40 mm (A x L x P), pintado pelo processo eletrolítico a pó na cor preto, fixando o assento e encosto à estrutura; Braços devem ser confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 1,2mm e fixados junto aos pés por parafusos. Capacidade de suportar até 350 kg.	PLATA MOVEIS	LONGARINA STAR	UND	15	dois mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 2.773,33	quarenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos	R\$ 41.599,95

11	POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadados independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm.	PLATA MOVEIS	JS GIRATORIA	UND	2	mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 1.333,33	dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 2.666,66
12	- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura, laterais, prateleiras, retaguardas, base e portas confeccionados em chapa de aço 26, sendo em aço chapa 26 com encaixe total por dentro do vão, com dois cabides de encaixe por vão, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno, com capacidade por prateleira de 15kg. Portas com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com no mínimo 14 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação, sem dobradiças, com articulação pivotante com fechamento através varão composto por 2 barras circulares, acoplado a uma lingueta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pítão com dispositivo para cadeado injetado em nylon com fibra de vidro na cor preta. Composto de 4 pés em polipropileno alto impacto com dimensões mínimas ou aproximadas de 122mm de altura e com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura. Pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Montável através de sistema de travas investidas tipo unha de gato (sem a utilização de parafusos); Dimensões totais mínimas ou aproximadas: 192cm altura X 66cm largura X 42cm profundidade com variação de +/- 5%.	AMAPA	GRA 1/4	UND	2	mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 1.463,33	dois mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 2.926,66
13	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Prateleiras formada por 4 travessas sendo 2 laterais direito/esquerdo em chapa de aço 22 com dimensões mínimas ou aproximadas de 65mm de altura x 585 mm de largura x 20mm de profundidade com 9 dobras, possui 1 travessa central encaixada por deslizamento entre as travessas frontais e traseiras em chapa #22 com dimensões mínimas ou aproximadas de 52mm de altura x 585mm de largura x 18mm de profundidade com 4 dobras, possui 3 reforços inferiores tipo "ômega" em cada prateleira na chapa 26 (0,45mm). Fixado horizontalmente por sistema de pontecamento no fundo da prateleira, com capacidade mínima 120kg ou superior de carga. Composto de 12 colunas bipartidas sendo 4 inferiores e 8 superiores com fixação através de encaixe, confeccionadas em chapa de aço 20, sendo 4 unidades inferior com 650mm de altura e 4 superiores com 650mm de altura, dobra perfurada em "L" de 35X35 mm com conormação na parte central e bordas conformadas e rebatidas. Colunas inferiores com 11 estampo para encaixe de prateleiras e 1 estampo para encaixe da coluna superior, colunas superiores com 12 estampo para encaixe de prateleiras e recorte para o encaixe da coluna inferior, 4 sapatas em "L" com sustentação triangular, possibilitando um travamento na estrutura da coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35mm; Dimensões mínimas ou aproximadas de 1850mm de altura por 920mm de largura com 600mm de profundidade.	AMAPA	DUPLA FLEX	UND	8	dois mil e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.006,67	dezesseis mil e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos	R\$ 16.053,36
14	MESA DE CENTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampo em formato oval com 600mm de diâmetro confeccionado em MDF 25mm de espessura, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliuretano com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, com pintura UV TEXTURIZADA.	SIENA MOVEIS	MESA CENTRO	UND	12	dois mil e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.006,67	vinte e quatro mil e oitenta reais e quatro centavos	

15	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Reclinável, braços articulados e apoio para pés; Base em ferro fundido. Coluna em tubo redondo de aço esmaltado pintado com tinta epóxi-pó e secagem em estufa de altas temperaturas, com acionamento tipo axial por meio de mola e estofamento com laminado de espuma com 7 cm de espessura mínima de densidade D26. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura do assento 50cm; largura 60cm; comprimento 175cm.	TUBOMED	TM057	UND	2	mil oitocentos e dez reais	R\$ 1.810,00	três mil, seiscentos e vinte reais	R\$ 3.620,00
16	BIOMBO- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura confeccionada em aço inoxidável, tamanho triplo com 3 divisões. com painos de algodão utilizados como painel. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 170cm; largura 60cm; comprimento 210cm.	TUBOMED	TM078	UND	2	mil oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.896,67	três mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 3.793,34
17	DIVÃ- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura em aço inoxidável, leito acolchoado com espuma de alta densidade revestido em courovin, cabeceira regulável através de cremalheira, composto de pés fixos com ponteira de borracha. Dimensões mínimas ou aproximadas: 190cm x 65cm x 85cm.	TUBOMED	TM048	UND	2	mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.942,67	três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos	R\$ 3.885,34
18	ESCADA COM DOIS DEGRAUS- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; largura 45cm; comprimento 42cm.	TUBOMED	TM082	UND	3	mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.942,67	cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e um centavo	R\$ 5.828,01
19	ESCADA COM DOIS DEGRAUS- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; largura 45cm; comprimento 42cm.	TUBOMED	TM082	UND	10	mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.942,67	dezenove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta centavos	R\$ 19.426,70
20	CADEIRA DE RODAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Apoio (plástico pp) para os pés, individuais articulados; Apoio (plástico pp) para o braço; Assento em tecido de poliamida (nylon) preto; Estrutura tubular em aço carbono 3/4"; Freios bilaterais tipo esticado; Punhos para condução em PVC preto; Dobrável em "X"; Encosto em tecido de poliamida (nylon) preto; Eixos horizontais das rodas 24" com deslizamento em rolamentos; Eixos verticais direcionais (garfinhos) com deslizamento em bucha (aço); Rodas (plástico poliamida) propulsores atrás com sobre aro, pneu maciço de 24"; Rodas (plástico PP) direcionais na frente com pneu maciço (PVC) de 6".	PRO LIFE	PL001	UND	2	setecentos e quarenta reais	R\$ 740,00	mil quatrocentos e oitenta reais	R\$ 1.480,00
21	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador tipo Tufo de Coluna com grade com dimensão mínima de 60 Cm, 3 velocidades. Coluna com altura regulável variando na mínima de 120cm e máximo 175Cm; Cor preta, com dispositivo oscilante para direita e esquerda; Grades em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com protetor térmico, hélice fina em polipropileno; Motor com rolamento e potência mínima de 145 W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades.	VENTISOL	PREMIUM/COLUNA 60CM	UND	10	trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 387,67	três mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 3.876,70
22	TELEVISOR DE 55" POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Televisor com tela plana em LED de 55"; Resolução mínima de imagem de 3840 X 2160; Formato Tela 16:9, Ângulo de visão de 170 X 170; Potência de áudio de 20W RMS; Com função Infinite Surround System, Mute, Dolby Digital Decoder; - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Receptor DTV integrado; Função MIDIACAST; Alimentação 100-240VAC 50-60HZ, Sistema de cores: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; Idiomas português; - CONEXÕES: - 1 (uma) entrada áudio e vídeo; 2 (duas) entrada USB 2.0; 3 (três) entradas HDMI; 1 (uma) RJ 45 (LAN); Compatibilidade para suporte para parede; Cabo de alimentação.	LG	55UQ8050SPB	UND	1	quatro mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 4.923,33	quatro mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 4.923,33
23	TELEFONE DE MESA COM FIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Aparelho de telefone com fio, 3 ajustes de volume, discagem pulso e tom; Teclas rediscar, mudo e flash. Deve compor o Telefone: 1 aparelho de telefone, 1 mono fone, 1 cordão espiral, 1 cordão telefônico, Manual do Usuário.	INTELBRAS	PLENO	UND	10	noventa e três reais e trinta e três centavos	R\$ 93,33	noventa e três reais e trinta e três centavos	R\$ 933,30
24	SUPOORTE DE PAREDE PARA TV - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Suporte de para para TV com braço, fabricado em aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica, tipo fixo universal, polegadas 10" - 85", capacidade de carga: 100kg, acompanhar kit de parafusos, manual de instruções e nível de bolha.	BRASFORMA	SUPOORTE TV 3 AJUSTES	UND	2	cento e trinta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 139,33	duzentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos	R\$ 278,66

25	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MÉDIO PORTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tecnologia de impressão laser eletrofotográfico; possuir display touchscreen colorido de no mínimo 2,7 polegadas; velocidade mínima de impressão de 36 ppm; resolução de 600 x 600 dpi; velocidade mínima do processador 1 ghz dual core; memória padrão 512 mb memória; possuir impressão frente e verso (duplex) automático de até 22/23 lpm; possuir interface de comunicação através de rede 10/100 base tx, hi-speed usb 2.0 e wireless lan (ieee 802.11b/g/n); possuir ciclo mensal mínimo de 30.000 páginas mês; capacidade mínima padrão da bandeja de papel de 250 folhas; capacidade de saída do papel 150 folhas (de face para baixo); tamanhos do papel: a4, a5, a6 e ofício; possuir alimentador automático de papel de até 50 folhas; tamanho do vidro de exposição ofício A4; permite cópia e impressão sem uso do pc; permitir a utilização de tirar cópia no modo duplex automática; permitir digitalização color e mono; resolução óptica do scanner 1200 x 1200 dpi; permitir digitalização para email, pc, arquivo, ftp, servidor de email e usb (pen drive); possuir função de fax dom 33,6kbps.	XEROX	B225	UND	3	quatro mil, quinhentos e trinta reais	R\$ 4.530,00	treze mil, quinhentos e noventa reais	R\$ 13.590,00
26	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: com bulk de tinta original - sem fio com funções de impressora / copiadora / scanner, com tecnologia de impressão jato de tinta; velocidade impressão de no mínimo 33 ppm com resolução de impressão de 5760 x 1440 dpi; interface usb 2.0 e wifi; impressão duplex; possuir funções de email print, google cloud print e permite imprimir de um iphone/ipod touch/ipad; resolução do scanner de 600 x 1200 dpi; o equipamento deverá acompanhar tanque de tinta original do fabricante da impressora com 04 refil (1 refil preto; 1 refil ciano; 1 refil magenta; 1 refil amarelo) de 70 ml cada com capacidade de impressão de 6500 páginas colorido e 4000 páginas preto e branco.	EPSON	L3250	UND	1	mil oitocentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.856,00	mil oitocentos e cinquenta e seis reais	R\$ 1.856,00
27	AUTO TRANSFORMADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: transformador de energia 110/220 - potência: 1000va; auto transformador; composição alumínio/plástico, possuir bobina com fio de cobre.	K&F	1050VA	UND	3	trezentos e quarenta e sete reais	R\$ 347,00	mil e quarenta e um reais	R\$ 1.041,00
		VALOR TOTAL		R\$ 238.897,56					
		VALOR TOTAL POR EXTENSO		duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos					

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.


Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

VALIDADE: O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

ENTREGA: Os bens deverão ser entregues no prazo máximo 30 (trinta) dias corridos

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem

HORIZONTE/CE, 03 DE ABRIL DE 2023.



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

REFERENTE AO PREGÃO ELTRÔNICO Nº 2023.02.28.1 - PE

DATA DA LICITAÇÃO 03 DE ABRIL DE 2023, ÀS 08H30MIN.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

Razão Social: Positivo Comercio de Artigos de Papelaria LTDA

CNPJ: 37.990.239/0001-66 C.G.F: 06.166157-0

Endereço: Rua: 135 Nº 35 A - CEP: 60.530-170 - Conjunto Ceará

Fone: (85) 3099-4203/ 9 8866-0863 - E-Mail: positivo35a@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil: AG: 1369-2 CC: 30866-8/ Bradesco: AG: 0621-1 CC: 23861-9

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
21	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador tipo Tufão de Coluna com grade com dimensão mínima de 60 Cm, 3 velocidades. Coluna com altura regulável variando na mínima de 120cm e máximo 175Cm; Cor preta, com dispositivo oscilante para direita e esquerda; Grades em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com protetor térmico, hélice fina em polipropileno; Motor com rolamento e potência mínima de 145 W; Selo PROCEL "A" nas três opções de velocidades	UND	10	VENTISOL NEW 60CM	R\$ 387,67	trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 3.876,70	três mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos
22	TELEVISOR DE 55" POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Televisor com tela plana em LED de 55"; Resolução mínima de imagem de 3840 X 2160; Formato Tela 16:9; Ângulo de visão de 170 X 170; Potência de áudio de 20W RMS; Com função Infinite Surround System, Mute, Dolby Digital Decoder; - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Receptor DTV integrado; Função MIDICAST; Alimentação 100~240VAC 50-60HZ, Sistema de cores: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; Idiomas português; - CONEXÕES: - 1 (uma) entrada áudio e vídeo; 2 (duas) entrada USB 2.0; 3 (três) entradas HDMI; 1 (uma) RJ 45 (LAN); Compatibilidade para suporte para parede; Cabo de alimentação.	UND	1	PHILCO PTV55G52R2C	R\$ 4.923,33	quatro mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 4.923,33	quatro mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos
23	TELEFONE DE MESA COM FIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Aparelho de telefone com fio, 3 ajustes de volume, discagem pulso e tom; Teclas rediscar, mudo e flash. Deve compor o Telefone: 1 aparelho de telefone, 1 mono fone, 1 cordão espiral, 1 cordão telefônico, Manual do Usuário	UND	10	ELGIN TCF 2000	R\$ 93,33	noventa e três reais e trinta e três centavos	R\$ 933,30	noventa e três reais e trinta centavos

POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 37.990.239/0001-66 IE: 06166157-0

Rua 135 Nº 35 - A - Conjunto Ceará II - Fortaleza - CE - CEP: 60530-170

Fones: (85) 3099-4203 / (85) 8866-0863

E-mail: positivo35a@gmail.com

AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR 65414
Assinatura de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR 65414
Data: 2023.04.03 14:57:30 -0100

VALOR TOTAL POR EXTENSO

vinte e seis mil, duzentos e vinte reais e trinta e três centavos

Valor Global da Proposta:

R\$ 26.220,33

Valor Global da Proposta por Extenso:

vinte e seis mil, duzentos e vinte reais e trinta e três centavos

POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.


CNPJ: 37.990.239/0001-66 IE: 06166157-0

Rua 135 Nº 35 – A – Conjunto Ceará II – Fortaleza - CE – CEP: 60530-170

Fones: (85) 3099-4203 / (85) 8866-0863

E-mail: positivo35a@gmail.com

AECIO
NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:65414
004315



"Os valores apresentados estão inclusos, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

"Todos os produtos/equipamentos Tem prazos de garantia conforme exigido neste Edital, esses prazos de garantias ou a concordância com os do Edital. Os itens que, no edital, não possuam prazo mínimo de garantia, possuem a garantia mínima descrita no Código de Defesa do Consumidor, Comprometemos a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade obrigatórios, sem prejuízo das medidas judiciais.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Representante Legal: Aécio Nogueira Vasconcelos Junior, CPF: 654.140.043-15, RG Nº 98012037649, Brasileiro, Casado, Comerciante, residente a rua: 1046, nº 186 4ª etapa do Conjunto Ceará.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme o Edital

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) Dias a partir da data de sua apresentação.

AECIO NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR 65414004315

Assinado de forma digital por
AECIO NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR 65414004315
Data: 2023.03.31 14:52:57
03:02

Aécio Nogueira Vasconcelos Junior
ADMINISTRADOR
CPF Nº 654.140.043-15

FORTALEZA, 31 DE MARÇO DE 2023.

POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 37.990.239/0001-66 IE: 06166157-0

Rua 135 Nº 35 – A – Conjunto Ceará II – Fortaleza - CE – CEP: 60530-170

Fones: ☎ (85) 3099-4203 / ☎ (85) 8866-0863

E-mail: positivo35a@gmail.com

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
NÚMERO DO PREGÃO: 2281/2023 – PROCESSO: 0902001/23



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: com bulk de tinta original - sem fio com funções de impressora / copiadora / scanner, com tecnologia de impressão jato de tinta; velocidade impressão de no mínimo 33 ppm com resolução de impressão de 5760 x 1440 dpi ; interface usb 2.0 e wifi; impressão duplex; possuir funções de email print, google cloud print e permite imprimir de um iphone/ipod touch/ipad; resolução do scanner de 600 x 1200 dpi; o equipamento deverá acompanhar tanque de tinta original do fabricante da impressora com 04 refil (1 refil preto; 1 refil ciano; 1 refil magenta; 1 refil amarelo) de 70 ml cada com capacidade de impressão de 6500 paginas colorido e 4000 paginas preto e branco.	1	CANON	G6010	R\$ 1.856,00	R\$ 1.856,00
27	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: transformador de energia 110/220 - potência: 1000va; auto transformador; composição alumínio/plástico, possuir bobina com fio de cobre.	3	EMPLAC	F30007	R\$ 347,00	R\$ 1.041,00

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 90 DIAS

Preço para o lote único (em R\$): R\$ 2897,00

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data, 31 DE MARÇO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 2023.02.28.1 - PE

PROPOSTA

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa Proposta relativa à Licitação em referência, destinada à/aq: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNIDADE	MARCA/MODELO	V.U: Valor Unitário (R\$)	V.T: Valor Total (R\$)
1	MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Relaguarda das mesas confeccionado em MDP, Medidas: 950mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(P) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mm X 1200mm X 750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em MDP revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(A) X 350mm(L) X 375MM(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanizado na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em poliestireno tipo alça.	15	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 893,33 ✓	R\$ 13.399,95 treze mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos
2	MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Relaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 600mmx900mmx750mm permitida a variação de +/- 5%.	2	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 558,33	R\$ 1.116,66 mil cento e dezesseis reais e sessenta e seis centavos



G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

3	ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionadas em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%.	10	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 1.226,33	mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 12.263,30	doze mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta centavos
4	ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampo 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionadas em MDP, revestido por ambas as faces com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx730mm com variação de +/- 5%.	20	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 1.004,00	mil e quatro reais	R\$ 20.080,00	vinte mil e oitenta reais
5	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corrediça com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm.	10	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 779,33	setecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 7.793,30	sete mil, setecentos e noventa e três reais e trinta centavos
6	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondada nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em "U" revestido por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5%.	2	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 1.061,00	mil e sessenta e um reais	R\$ 2.122,00	dois mil, cento e vinte e dois reais



G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

7	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULAVEIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto em espuma flexível de poliuretano injetado moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em poliuretano que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento estruturado em chassi de poliuretano injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetado moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetado em poliuretano que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento do assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou poliuretano com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetado em poliuretano, bem como a alma do apoio. Apoio braço deve ser injetado em termoplástico. Apoio braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi-abobada, sendo a altura mínima da viga de 38 mm.	22	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 725,00	setecentos e vinte e cinco reais	R\$ 15.950,00	quinze mil, novecentos e cinquenta reais
8	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de poliuretano injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetado moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetado em poliuretano que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de poliuretano injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetado moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetado em poliuretano que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento do assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pés com estrutura fixa contínua em formato de "C" ou em "S", fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm. Braços ancorado ao assento, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoio braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura.	20	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 389,00	trezentos e oitenta e nove reais	R\$ 7.780,00	sete mil, setecentos e oitenta reais



9	CADEIRA DE REFEITÓRIO FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Concha tipo monobloco sem braços, manufaturado a partir da injeção em alta pressão de resina termoplástica tipo polipropileno pigmentado e aditivado, com propriedades anti UV, possibilitando exposição da peça aos raios solares. Estrutura fixa quatro pés, formada a partir de perfis tubulares de alumínio de seção retangular; peça deverá ter passado pelo processo de anodização, que promove a formação de uma película decorativa e protetiva.	10	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 653,33	seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 6.533,30	seis mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta centavos
10	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Dimensões mínimas ou aproximadas de 770mm X 1850mm X 620mm (A x L x P), dotada de três assentos e encostos individuais tipo concha com dimensões mínimas ou aproximadas de 430 mm x 520 mm x 420 mm (A x L x P) cada. Confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrolítico a pó na cor cinza. Extremidades laterais do assento e encosto com acabamento em perfil metálico cromado; Pés devem ser confeccionados em chapa de aço tubular oblongo com espessura mínima de 1,2mm, com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido em cromado; Entre os pés deve ter fixado tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura mínima de 1,8mm, com dimensões mínimas ou aproximadas de 80 mm x 1820 mm x 40 mm (A x L x P), pintado pelo processo eletrolítico a pó na cor preto, fixando o assento e encosto à estrutura; Braços devem ser confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 1,2mm e fixados junto aos pés por parafusos. Capacidade de suportar até 350 Kg.	15	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 2.773,33	dois mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 41.599,95	quarenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos
11	POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar baixo, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços a partir do prolongamento do encosto, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadados independentes para braços, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: Largura útil 540 mm x 450 mm de profundidade da superfície. Dimensões mínimas do encosto: largura útil 545mm x 450 mm de profundidade da superfície. Corpo: assento e encosto sendo composto por estrutura em aço e espuma, com aplicação de revestimento em crepe de poliéster na cor cinza com costuras para evidenciar curvas e acabamento. Estrutura fixa tipo 04 pés de madeira. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 840 mm e altura do assento para o chão de 450mm.	2	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 1.333,33	mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 2.666,66	dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos
12	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fixa, espaldar médio, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadados independentes par. braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 610 mm x 140mm de altura x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610 mm de largura. Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais crepe de poliéster na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrolítica e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chão de 420mm.	2	UNIDADE	HOME OFFICE	R\$ 2.459,33	dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 4.918,66	quatro mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA



ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Estrutura, laterais, prateleiras, retaguardas, base e portas confeccionados em chapa de aço 26, sendo 2 vãos com 4 portas sobrepostas em aço chapa 26 com encaixe total por dentro do vão, com dois cabides de encaixe por vão, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno, com capacidade por prateleira de 15kg. Portas com furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com no mínimo 14 furos circulares com 6mm de diâmetro em furação, sem dobradiças, com articulação pivotante com fechamento através varão composto por 2 barras circulares, acoplado a uma lingueta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pino com dispositivo para cadeado injetado em nylon com fibra de vidro na cor preta. Composto de 4 pés em polipropileno alto impacto com dimensões mínimas ou aproximadas de 122mm de altura e com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura. Pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrolítica a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Montável através de sistema de travas investidas tipo unha de gato (sem a utilização de parafusos); Dimensões totais mínimas ou aproximadas: 192cm altura X 66cm largura X 42cm profundidade com variação de +/- 5%.	8 UNIDADE HOME OFFICE R\$ 1.463,33 mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos R\$ 11.706,64 onze mil, setecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos	cento e quarenta e sete mil, novecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos TOTAL: R\$ 147.930,42
--	--	--

DECLARA QUE:

Prazo de validade da Proposta não será inferior a 90 dias, a contar da data de sua apresentação. a) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Declaração de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Declaração de que o valor ofertado na proposta será fixo e irrevogável.

Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem em única e total contraprestação pela execução do objeto.

Prazo de entrega/execução: (em dias, conforme estabelecido em edital):

Prazo de garantia: (em meses, conforme estabelecido em edital):

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital):

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do

objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa

Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Dados da conta: Agência : 4293 Conta Corrente: 182904-1 sicoob

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

FICHA CADASTRAL

Nome / Razão Social: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Nome Fantasia: G E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 45.261.576/0001-40 Cidade: PALMARES

Estado: PE CEP: 55540-000 E-mail empresa: gedistribuidorape@gmail.com

Cellular / Whatsapp: (81) 98129-1168

Telefone: (81) 3661-4505

Representante Legal: Ednilson Leocadio da Silva Neto

CPF: 112.167.474-74

RG: 9265857SDS/PE

E-mail: gedistribuidorape@gmail.com

Endereço: Rua Presidente costa e silva n 364

Bairro: santa Rosa

Cep: 55.540-000

Palmares -PE


Telefone Celular: (81) 98129-1168

PALMARES, 03 DE ABRIL DE 2023

Ednilson Leocadio da Silva Neto

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA





Cliente: 96238-MUNICIPIO DE HORIZONTE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL),
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1782 - CENTRO
CEP: 62880-000 - HORIZONTE/CE

Proposta 158369

Pregão: 2023.02.28.1-PE
Dt Abert: 03/04/2023

Hora: 08:30

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 03/04/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DEVERÁ TER ESPESSURA MÍNIMA DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, MEDIDAS: 950MM(L) X 250MM(P), FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO MEDINDO 680MM(A) X 600MM(L) COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITA A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (P X L X A): 600MM X 1200MM X 750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACOMPANHADO DE GAVETEIRO AÉREO COM NO MÍNIMO 02 GAVETAS - TODO CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 202MM(A) X 350MM(L) X 375MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA, SENDO CORPO DA GAVETA EM AÇO GALVALUME NA MEDIDA DE COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR TRILHOS COM ROLDANA DE NYLON, COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO ALÇA.	GEBBWORK	15	UND	893,3300	13.399,95
02	MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, MEDINDO: 650MM(L) X 250MM(P), FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO MEDINDO 680MM(A) X 600MM(L) COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (P X L X A): 600MMX900MMX750MM PERMITIDA A VARIAÇÃO DE +/- 5%.	GEBBWORK	2	UND	558,3300	1.116,66
03	ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS ESCUROS, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (P X L X A): 380MMX800MMX1680MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.	GEBBWORK	10	UND	1.226,3300	12.263,30
04	ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. POSSUIR 2 RETAGUARDAS	GEBBWORK	20	UND	1.004,0000	20.080,00



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (P X L X A): 380MMX800MMX730MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.					
05	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DO GAVETEIRO DE NO MÍNIMO 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA. LATERAIS E FUNDO DO GAVETEIRO: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, MEDINDO 15MM(E)X419MM(L)X584MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA, FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, SENDO O CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA 26 (0,45MM), MEDINDO: 145MM(A) X 341MM(L), CORPO NA MEDIDA 62MM(A) X 280MM(L) X 393MM(P) COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLON FIXADAS POR REBITES COM ROSCA, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. MONTADA SOBRE 4 RODÍZIOS SENDO 2 SEM TRAVAMENTO E 2 FRONTAIS COM TRAVAMENTO, CONFECCIONADOS EM POLIESTIRENO. POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (P X L X A): 440MMX350X690MM.	GEBBWORK	10	UND	779,3300	7.793,30
06	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXAÇÃO AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, PÉS COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITA A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (P X L X A): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.	GEBBWORK	2	UND	1.061,0000	2.122,00
07	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA DO ENCOSTO E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 460 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE DE POLIÉSTER DE COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURA VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA	PLAXMETAL	22	UND	725,0000	15.950,00



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	ELETROSTÁTICA. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA. APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLDA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.					
08	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA DO ENCOSTO E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 460 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE DE POLIÉSTER DE COR PRETO. MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PÉS COM ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA EM FORMATO DE "C" OU EM "S", FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. BRAÇOS ANCORADO AO ASSENTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. APOIA BRAÇO INJETADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE PELE INTEGRAL, COR PRETA, COM TEXTURA.	PLAXMETAL	20	UND	389,0000	7.780,00
09	CADEIRA DE REFEITÓRIO FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONCHA TIPO MONOBLOCO SEM BRAÇOS, MANUFATURADO A PARTIR DA INJEÇÃO EM ALTA PRESSÃO DE RESINA TERMOPLÁSTICA TIPO POLIPROPILENO PIGMENTADO E ADITIVADO, COM PROPRIEDADES ANTI UV, POSSIBILITANDO EXPOSIÇÃO DA PEÇA AOS RAIOS SOLARES. ESTRUTURA FIXA QUATRO PÉS, FORMADA A PARTIR DE PERFIS TUBULARES DE ALUMÍNIO DE SEÇÃO RETANGULAR, PEÇA DEVERÁ TER PASSADO PELO PROCESSO DE ANODIZAÇÃO, QUE PROMOVE A FORMAÇÃO DE UMA PELÍCULA DECORATIVA E PROTETIVA.	PLAXMETAL	10	UND	653,3300	6.533,30
10	CADEIRAS LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 770MM X 1850MM X 620MM (A X L X P), DOTADA DE TRÊS ASSENTOS E ENCOSTOS INDIVIDUAIS TIPO CONCHA COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 430 MM X 520 MM X 420 MM (A X L X P) CADA. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM 1,3 MM DE ESPESSURA, TOTALMENTE TELADO COM FUROS REDONDOS DE 3,8 MM DE DIÂMETROS, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR CINZA. EXTREMIDADES LATERAIS DO ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO EM PERFIL METÁLICO CROMADO; PÉS DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE	NEW MAP	15	UND	2.773,3300	41.599,95



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	ATO TUBULAR OBLONGO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM, COM SAPATAS NIVELADORAS E ARTICULÁVEIS, REVESTIDO EM CROMADO; ENTRE OS PÉS DEVE TER FIXADO TUBO RETANGULAR TRANSVERSAL HORIZONTAL EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8MM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 80 MM X 1820 MM X 40 MM (A X L X P), PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR PRETO, FIXANDO O ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA; BRAÇOS DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CROMADO COM ESPESSURA DE 1,2MM E FIXADOS JUNTO AOS PÉS POR PARAFUSOS. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 350 KG.					
11	POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FIXA, ESPALDAR BAIXO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO. BRAÇOS A PARTIR DO PROLONGAMENTO DO ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, EM REVESTIMENTO ÚNICO, SENDO ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA BRAÇOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR, ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA ÚTIL 540 MM X 450 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA ÚTIL 545MM X 450 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. CORPO: ASSENTO E ENCOSTO SENDO COMPOSTO POR ESTRUTURA EM AÇO E ESPUMA, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CREPE DE POLIÉSTER NA COR CINZA COM COSTURAS PARA EVIDENCIAR CURVAS E ACABAMENTO. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS DE MADEIRA. PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO MANUFATURADA A PARTIR DE TUBOS DE AÇO. DIMENSÃO MÁXIMA DO INÍCIO DO ENCOSTO AO CHÃO DE 840 MM E ALTURA DO ASSENTO PARA O CHÃO DE 450MM.	PLAXMETAL	2	UND	1.333,3300	2.666,66
12	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FIXA, ESPALDAR MÉDIO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO. BRAÇOS INDEPENDENTES ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, EM REVESTIMENTO ÚNICO, SENDO ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA BRAÇOS, ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA ÚTIL 610 MM X 140MM DE ALTURA X 480 MM DE PROFUNDIDADE DO ENCOSTO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: ALTURA ÚTIL 490MM X 610 MM DE LARGURA. ASSENTO E ENCOSTO RETOS, EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM CHASSIS ESTRUTURAIS PARA AMBOS, MULTILAMINADOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, COM REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE DE POLIÉSTER NA COR PRETO. ESTRUTURA FIXA TIPO TRAPEZOIDAL EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO REDONDA ONDE O ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA A PARTIR DE UM TUBO ELÍPTICO DE AÇO CARBONO. PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO MANUFATURADA A PARTIR DE TUBOS DE AÇO, SENDO AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS DO ASSENTO COM O MESMO TUBO COM PINTURA EPOX-PÓ NA COR PRETO, TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A NO MÍNIMO 250 °C. DIMENSÃO MÁXIMA DO INÍCIO DO ENCOSTO AO CHÃO DE 770 MM E ALTURA DO ASSENTO PARA O CHÃO DE 420MM.	PLAXMETAL	2	UND	2.459,3300	4.918,60
13	ROUPEIRO DE AÇO COM 4 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA, LATERAIS, PRATELEIRAS, RETAGUARDAS, BASE E PORTAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 26, SENDO 2 VÃOS COM 4 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA 26 COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO, COM DOIS CABIDES DE ENCAIXE POR VÃO, COM ABERTURA EM ALTO RELEVO DE 25MMX4MM DO LADO DIREITO E FUNDO DESTINADA AO ENCAIXE INTERNO DOS CABIDES DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE 15KG. PORTAS COM FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DIREITA DE CADA PORTA COM NO MÍNIMO 14 FUROS CIRCULARES COM 6MM DE DIÂMETRO EM FORMAÇÃO, SEM DOBRADIÇAS, COM ARTICULAÇÃO PIVOTANTE COM FECHAMENTO ATRAVÉS VARÃO COMPOSTO POR 2 BARRAS CIRCULARES, ACOPLADO A UMA LINGÜETA MOLDADA NO DISPOSITIVO POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO TRIPLO (SUPERIOR, INFERIOR E CENTRAL), SENDO FIXADO A PORTA COM A UTILIZAÇÃO DE 2 PINOS GUIAS PARA REGULAGEM DO VARÃO E TRAVADO PELO PITÃO COM DISPOSITIVO PARA CADEADO INJETADO EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA. COMPOSTO DE 4 PÉS EM POLIPROPILENO ALTO IMPACTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 122MM DE ALTURA E COM DIÂMETRO DE 3" COMPOSTO POR SISTEMA COM REGULAGEM DE ALTURA. PINTADAS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40	W3	8	UND	1.463,3300	11.706,64



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA. MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO (SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS); DIMENSÕES TOTAIS MÍNIMAS OU APROXIMADAS: 192CM ALTURA X 66CM LARGURA X 42CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.					
14	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRATELEIRAS FORMADA POR 4 TRAVESSAS SENDO 2 LATERAIS DIREITO/ESQUERDO EM CHAPA DE AÇO 22 COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 65MM DE ALTURA X 585 MM DE LARGURA X 20MM DE PROFUNDIDADE COM 9 DOBRAS, POSSUIR 1 TRAVESSA CENTRAL ENCAIXADA POR DESLIZAMENTO ENTRE AS TRAVESSAS FRONTAIS E TRASEIRAS EM CHAPA #22 COM DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 52MM DE ALTURA X 585MM DE ALRGURA X 18MM DE PROFUNDIDADE COM 4 DOBRAS, POSSUÍ 3 REFORÇOS INFERIORES TIPO "ÔMEGA" EM CADA PRATELEIRA NA CHAPA 26 (0,45MM). FIXADO HORIZONTALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NO FUNDO DA PRATELEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA 120KG OU SUPERIOR DE CARGA; COMPOSTO DE 12 COLUNAS BIPARTIDAS SENDO 4 INFERIORES E 8 SUPERIORES COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ENCAIXE, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 20, SENDO 4 UNIDADES INFERIOR COM 650MM DE ALTURA E 4 SUPERIORES COM 650MM DE ALTURA, DOBRA PERFILADA EM "L" DE 35X35 MM COM CONFORMAÇÃO NA PARTE CENTRAL E BORDAS CONFORMADAS E REBATIDAS. COLUNAS INFERIORES COM 11 ESTAMPO PARA ENCAIXE DE PRATELEIRAS E 1 ESTAMPO PARA ENCAIXE DA COLUNA SUPERIOR, COLUNAS SUPERIORES COM 12 ESTAMPO PARA ENCAIXE DE PRATELEIRAS E RECORTE PARA O ENCAIXE DA COLUNA INFERIOR, 4 SAPATAS EM "L" COM SUSTENTAÇÃO TRIANGULAR, POSSIBILITANDO UM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA DA COLUNA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MEDINDO 35X35MM; DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS DE 1850MM DE ALTURA POR 920MM DE LARGURA COM 600MM DE PROFUNDIDADE.	W3	12	UND	2.006,6700	24.080,04
15	MESA DE CENTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO EM FORMATO OVAL COM 600MM DE DIÂMETRO CONFECCIONADO EM MDF 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM PINTURA UV TEXTURIZADA.	NEW MAP	2	UND	443,3300	886,6
17	BIOMBO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO TRIPLO COM 3 DIVISÕES. COM PANOS DE ALGODÃO UTILIZADOS COMO PAINEL. DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS: ALTURA 170CM; LARGURA 60CM; COMPRIMENTO 210CM.	TM	2	UND	1.896,6700	3.793,3
18	DIVÃ - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, LEITO ACOLCHOADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURVIN, CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, COMPOSTO DE PÉS FIXOS COM PONTEIRA DE BORRACHA. DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS: 190CM X 65CM X 85CM.	TM	3	UND	1.942,6700	5.828,0
19	ESCADA COM DOIS DEGRAUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, EM TUBO REDONDO COM PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO, COM REVESTIMENTO DE PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES MÍNIMAS OU APROXIMADAS: ALTURA 45CM; LARGURA 45CM; COMPRIMENTO 42CM.	TM	10	UND	633,0000	6.330,0
20	CADEIRA DE RODAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: APOIO (PLÁSTICO PP) PARA OS PÉS, INDIVIDUAIS ARTICULADOS; APOIO (PLÁSTICO PP) PARA O BRAÇO; ASSENTO EM TECIDO DE POLIAMIDA (NYLON) PRETO; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO 3/4"; FREIOS BILATERAIS TIPO ESTICADO; PUNHOS PARA CONDUÇÃO EM PVC PRETO; DOBRÁVEL EM "X"; ENCOSTO EM TECIDO DE POLIAMIDA (NYLON) PRETO; EIXOS HORIZONTAIS DAS RODAS 24" COM DESLIZAMENTO EM ROLAMENTOS; EIXOS VERTICAIS DIRECIONAIS (GARFINHOS) COM DESLIZAMENTO EM BUCHA (AÇO); RODAS (PLÁSTICO POLIAMIDA) PROPULSORAS ATRÁS COM SOBRE ARO, PNEU MACIÇO DE 24"; RODAS (PLÁSTICO PP) DIRECIONAIS NA FRENTE COM PNEU MACIÇO (PVC) DE 6".	CARONE	2	UND	740,0000	1.480,0

Total Global:

R\$ Global

190.328,47

CENTO E NOVENTA MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 2023.02.28.1-PE e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Declaramos que estamos classificada como Empresa de Pequeno Porte - EPP perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-nos ainda a informar caso deixemos de ser enquadrada nesta condição, nos termos da lei.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE 12 MESES.

*Banco do Brasil - AG 1369-2 - CC 30004-7 / *Bradesco - AG 0741 - CC 62350-4

Inscrição Municipal 466006-4 / Inscrição Estadual 06.638976-3

Frete CIF.

*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL -PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - AV. CAPITÃO HUGO BEZERRA, 181-A - BARROSO- FORTALEZA/CEARÁ

EMANUELA CACILDA DE
AQUINO
RUFINO:77276540359

Assinado de forma digital por
EMANUELA CACILDA DE AQUINO
RUFINO:77276540359
Dados: 2023.03.31 14:18:13 -03'00'

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos
Condição de Pagamento 30 (trinta) dias

PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO
CPF: 772.765.403-59

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2281/2023

A empresa **SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME**, com sede a, Av. Contorno, Nº 1403, Quadra 561 – Lt. 10, Setor São José em Goiânia (GO), CNPJ Nº 06.049.630/0001-37, vem apresentar proposta referente à licitação supra.

Item	Descrição	Quant	Unitário	Total
01	Mesa pé painel 40 mm com 2 gavetas - Especificações mínimas: tampo deverá ter espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC. Marca/Fabricante Marzo - Prima Impacto	15	R\$ 893,00	R\$ 13.395,00
02	Mesa pé painel 40 mm auxiliar - especificações mínimas: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em pvc poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em mdp, medindo: 650mm(l) x 250mm(p), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em mdp revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(a) x 600mm(l) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(a) x 50mm(l) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteiro tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (p x l x a): 600mmx900mmx750mm permitida a variação de +/- 5%. Marca/Fabricante Marzo - Prima Impacto	02	R\$ 558,00	R\$ 1.116,00
03	Armário Alto 40mm - especificações mínimas: tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita pvc (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdp. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo	10	R\$ 1.226,00	R\$ 12.260,00



**Shopping do
ESCRITÓRIO**

O MOVEL NA SUA MEDIDA



	octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (p x l x a): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%. Marca/Fabricante Marzo - Prima Impacto			
04	Armário Baixo 40mm - especificações mínimas: tampos 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros com acabamento em fita pvc (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em mdp, revestido por ambas as faces com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "h" confeccionada em mdp. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (p x l x a): 380mmx800mmx730mm com variação de +/- 5%. Marca/Fabricante Marzo - Prima Impacto	20	R\$ 1.004,00	R\$ 20.080,00
05	Gaveteiro Volante com 04 gavetas – especificações mínimas: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em mdp, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e) x 419mm(l) x 584mm(a) com acabamento em fita pvc (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em mdp, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corrediça com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (p x l x a): 440mm x 350 x 690mm. Marca/Fabricante Marzo - Prima Impacto	10	R\$ 779,00	R\$ 7.790,00
06	Mesa de Reunião redonda com tampo de 40mm - especificações mínimas: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em mdp, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado	02	R\$ 1.061,00	R\$ 2.122,00



**Shopping do
ESCRITÓRIO**



O MÓVEL NA SUA MEDIDA

	em mdp, em "x" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "u" revestido por ambas as faces no preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteiro tipo octogonal com espessura mínima de (5mm) de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (p x l x a): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5%. Marca/Fabricante Marzo - Prima Impacto			
07	Cadeira Giratória operacional, com braços reguláveis - especificações mínimas: espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia. Apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além	22	R\$ 725,00	R\$ 15.950,00